

5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min



**Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně**



Typ: UTP17001

Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v černém lakovaném provedení. Piezo-zapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 520 m³.

	5–10 kW
	4,25 kg
	390 x 200 x 330 mm
	355–740 g/h

5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min



**Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně**



Typ: UTP17002

Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v černém lakovaném provedení. Piezo-zapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 1100 m³.

	9–30 kW
	6,4 kg
	505 x 215 x 380 mm
	645–2200 g/h

Nádrž (19 l) – 10 hod. provozu



**Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně**



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



Jednocestný ventil
s výstupem do boku
Typ: U2156UVB
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



Vičko nádrže



Ukazatel objemu paliva v nádrži



Regulátor výkonu

Typ: UTP20001

Naftový teplogenerátor 20 kW

Naftový teplogenerátor 20 kW s přímým spalováním – zplodiny zůstávají uvnitř vytápěné místnosti. Vhodné pro vysoušení staveb, vytápění hal a garáží. Termostat, display pro nastavení teploty, kolečka pro snadný transport.

Technické údaje:

Připojení: 230 V / 50 Hz pro napájení ventilátoru

Průtok vzduchu: 450 m³/hod.

Objem nádrže: 19 l

	20 kW		900 x 400 x 480 mm
	16,5 kg		1,87 l/h